



### Tài liệu hướng dẫn sử dụng

- Nguồn cấp: 380V-3PHA-50/60Hz
- Điện áp quẩn: 3pha 380v -5 kw
- Điện áp thử tĩnh vô cấp biến tần: 5,5KW
- Điện áp rã: servo dc 400w
- Kích thước: 2500x1350x1250 mm
- Trọng lượng: 550Kg
- Bước rã: 0... 100 mm
- Tốc độ quẩn: 0 ... 2000 vòng/ phút

- [Thông số kỹ thuật](#)
- [Công dụng](#)
- [Bảo hành - Bảo trì](#)
- [Hình ảnh](#)

- Nguồn cấp: 380V-3PHA-50/60Hz
- Điện áp quẩn: 3pha 380v -5 kw
- Điện áp thử tĩnh vô cấp biến tần: 5,5KW
- Điện áp rã: servo dc 400w
- Kích thước: 2500x1350x1250 mm
- Trọng lượng: 550Kg
- Bước rã: 0... 100 mm
- Tốc độ quẩn: 0 ... 2000 vòng/ phút

\* khả năng truy cập đúng bám chính xác, nhiễu loạn chấp nhận được quẩn: Quẩn ngẫu nhiên quẩn xuôi, đi lên đi xuống quẩn theo tần số, quẩn liên tục... ( Thao tác đúng ghi nhận quẩn. An toàn khi sử dụng, chống quá tải, chống quá áp ) Đang nhập liệu Đang nhập liệu Đang nhập liệu

//